

## IMPRESSION R/L 2g L 58.60.34.21 - narożny wkład kominkowy z wysuwanymi drzwiczkami i łączoną szybą

Łączona szyba - wykonanie prawe - kod zam.: **IR2LF 21**

Łączona szyba - wykonanie lewe - kod zam.: **IL2LF 21**

Starannie zbilansowane proporcje, czyste linie i dominujące przeszklenie narożne o dużej powierzchni tworzy z narożnikowej podnoszonej szyby IMPRESSION doskonałą całość. Dzięki ponadczasowemu wzornictwu idealnie pasują do nowoczesnych wnętrz.

- niezwykle wysoka szyba zapewniająca niezapomniane przeżycia związane z ogniem
- narożne przeszklenie składa się z dwóch części
- wysuwane drzwiczki z najnowszym systemem prowadnic **Silent lift** – cicha i łatwa praca drzwiczek
- doskonała precyzja prowadzenia drzwiczek w prowadnicach
- specjalny solidny profil drzwiowy zapewniający długą żywotność
- możliwość wyboru koloru komory spalania (natur i czarny) z możliwością zmiany na palenisko rusztowe
- tryb konwekcyjny i akumulacyjny
- [innowacyjny system odprowadzania spalin DOUBLE SPIN](#)
- CDP (centralne doprowadzenie powietrza)
- regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego za pomocą jednego elementu sterującego
- możliwość wygodnego podłączenia centralnego dopływu powietrza za pomocą kolanka obrotowego Airbox
- możliwość podłączenia bocznego lub górnego wylotu spalin
- zdejmowana klamka częścią wkładu
- możliwość montażu stabilnej pewnej klamki
- w celu zwiększenia zdolności akumulacyjnej możliwość montażu górnego i bocznego zestawu akumulacyjnego MAMMOTH (maks. 2 zestawy boczne)
- doskonały serwis nawet po zabudowie wkładu kominkowego
- spełnia normy: EN 13 229, DIN+, 15a B-VG od 2015, Bimsch V 1/2, Ustawa o ochronie powietrza atmosferycznego RCz

### Parametry techniczne

<b>Wysokość</b>	1501 mm
<b>Szerokość</b>	818 mm
<b>Głębokość</b>	574 mm
<b>Wysokość drzwiczek</b>	556 mm
<b>Szerokość drzwiczek</b>	583 mm
<b>Głębokość drzwiczek</b>	339 mm
<b>Waga*</b>	261/253 kg
<b>Moc regulowana</b>	3,7-9,6 kW
<b>Średnica wylotu spalin</b>	150-180 mm
<b>Średnica króćca spalinowego</b>	180 mm
<b>Średnica wylotu CDP</b>	125 mm
<b>Wysokość osi tylnego wylotu spalin</b>	1160 mm
<b>Wymagana siła ciągu</b>	11 Pa
<b>Wydajność</b>	81,6 %
<b>Spalanie drewna (kg/godz.)</b>	2,1 kg/h

\*Waga wkładu łącznie z czarną lub natur komorą spalania