

HEAT – L/R- 2G S 50.44.33.13

WKŁAD NAROŻNY

- KOD ZAMÓWIENIA :

PRAWY : HEAT R 2G S 50.44.33.13 – KOD ZAMÓWIENIA HR2SV 13

LEWY : HEAT L 2G S 50.44.33.13 - KOD ZAMÓWIENIA HL2SV 13

- fasada 500 X 370 mm

- **WKŁAD NAROŻNY** prawy lub lewy drzwiczki gięte otwierane do boku.

- komora spalania o konstrukcji **Romotop** DUBLE SPIN

- odpowiedni do domów energooszczędnych

- **CDP** – centralne doprowadzenie powietrza

- tryb konwekcyjny i akumulacyjny

- żeliwny ruszt

- popielnik

- szamotowa komora spalania

- regulowane nóżki

- szyba z nadrukiem

- rama drzwi ze specjalnego sztywnego profilu walcowanego

- można uzupełnić ramą do zabudowy

- długość polan 500 mm

- spełnia normy : EN 13 229, DIN+ , 15a B- VG od 2015, Bimsch V ½, Ustawa o ochronie powietrza atmosferycznego RCz

AKCESORIA ZATWIERDZONE PRZEZ PRODUCENTA

AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY LUB TYLNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych

AKUMULACYJNY ZESTAW GÓRNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych.

RAMKA HR 2SV RAM 06 – 4S

WYSOKOŚĆ	983mm
SZEROKOŚĆ	500mm
GŁĘBOKOŚĆ	370mm
WAGA	100 kg
MOC REGULOWANA	2,5 – 7 KV
ŚREDNICA WYLOTU SPALIN	150 mm
ŚREDNICA CDP	120 mm
WYMAGANA SIŁA CIĄGU	12 PA
WYDAJNOŚĆ	82%