

HEAT WODNY W 2G 70.50.01

- KOD ZAMÓWIENIA : **HW 2Z01**
- fasada 800 X 553 mm
- **WKŁAD WODNY** - opatentowana konstrukcja wymiennika **TRIPLE PASS.**
- **OBJĘTOŚĆ WYMIENNIKA 61 L**
- **wmontowana chłodnica**
- możliwość czyszczenia płomieniówek z góry lub z dołu.**
- komora spalania o konstrukcji **Romotop DUBLE SPIN**
- odpowiedni do domów energooszczędnych
- **CDP** – centralne doprowadzenie powietrza
- tryb konwekcyjny i akumulacyjny
- żeliwny ruszt
- popielnik
- szamotowa komora spalania
- regulowane nóżki
- szyba z nadrukiem
- rama drzwi ze specjalnego sztywnego profilu walcowanego
- można uzupełnić ramą do zabudowy
- spełnia normy : EN 13 229, DIN+ , , Bimsch V ½, Ustawa o ochronie powietrza atmosferycznego RCz

AKCESORIA ZATWIERDZONE PRZEZ PRODUCENTA

RAMKA H 2Z RAM 06 – 4S

WYSOKOŚĆ	1200 mm
SZEROKOŚĆ	800 mm
GŁĘBOKOŚĆ	553 mm
WAGA	245 kg
MOC REGULOWANA	7 - 19 KW
ŚREDNICA WYLOTU SPALIN	180 mm
ŚREDNICA CDP	150 mm
WYMAGANA SIŁA CIĄGU	12 PA
WYDAJNOŚĆ	89%