

## **KV DYNAMIC 2 G 44.55.13– PROSTY , POTRÓJNA SZYBA**

**Kod zamówienia; D2L 13**

**- fasad 440x550 mm**

**- do zabudów akumulacyjnych i konwekcyjnych**

- odpowiedni do domów energooszczędnych

- prosta rama i drzwiczki

- potrójna szyba

- **CDP** – centralne doprowadzenie powietrza

- szyba designowa z nadrukiem

- specjalna stal COR – TEN

- system komory spalania **DUBLE SPIN**

- czopuch wkładu jest uniwersalny do montażu akumulacji **ROMOTOP MAMMOTH**  
bez dodatkowych redukcji

### **AKCESORIA ZATWIERDZONE PRZEZ PRODUCENTA**

AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych

AUTOMATYCZNA REGULACJA ROMOTOP DIRECT

AKUMULACYJNY PIERŚCIEŃ MAMMOTH

RAMKA D2L DB2L RAM01 3S – 140

RAMKA D2L DB2L RAM02 4S – 140

RAMKA D2L DB2L RAM04 3S -60

RAMKA D2L DB2L RAM04 4S – 60

RAMKA D2L DB2L RAM05 3S- 25

RAMKA D2L DB2L RAM06 4S – 25

WYMIENNIK AKUMULACYJNY ROMOTOP MAMMOTH

WYMIENNIK KONWEKCYJNY ROMOTOP

ZESTAW AKUMULACYJNY ROMOTOP MAMMOTH do wymiennika konwekcyjnego ROMOTOP

**WYSOKOŚĆ 1132 MM**

**SZEROKOŚĆ 524 MM**

**GŁĘBOKOŚĆ 397MM**

**WAGA 140 KG**

**MOC REGULOWANIA 3 - 8 KW**

**ŚREDNICA WYLOTU SPALIN 200MM**

**ŚREDNICA WYLOTU CDP 150 MM**

**WYMAGANA SIŁA CIĄGU 12 PA**

**WYDAJNOŚĆ 83%**