

KV DYNAMIC B2 G 66.50.01– PROSTY , TYLNY ZAŁADUNEK PODWÓJNA SZYBA

Kod zamówienia; DB2M 01

- fasad 660 x 500 mm

- do zabudów akumulacyjnych i konwekcyjnych

- odpowiedni do domów energooszczędnych

- prosta rama i drzwiczki

- podwójna szyba

- **CDP** – centralne doprowadzenie powietrza

- szyba designowa z nadrukiem

- specjalna stal COR – TEN

- system komory spalania **DUBLE SPIN**

- czopuch wkładu jest uniwersalny do montażu akumulacji **ROMOTOP MAMMOTH**
bez dodatkowych redukcji

AKCESORIA ZATWIERDZONE PRZEZ PRODUCENTA

AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów
kominkowych

AUTOMATYCZNA REGULACJA ROMOTOP DIRECT

AKUMULACYJNY PIERŚCIEŃ MAMMOTH

RAMKA D2L RAM01 3S – 140

RAMKA D2L RAM02 4S – 140

RAMKA D2L RAM04 3S -60

RAMKA D2L RAM04 4S – 60

RAMKA D2L RAM05 3S- 25

RAMKA D2L RAM06 4S – 25

WYMIENNIK AKUMULACYJNY ROMOTOP MAMMOTH

WYMIENNIK KONWEKCYJNY ROMOTOP

ZESTAW AKUMULACYJNY ROMOTOP MAMMOTH do wymiennika konwekcyjnego
ROMOTOP

WYSOKOŚĆ 1091 MM

SZEROKOŚĆ 720 MM

GLEBOKOŚĆ 543 MM

WAGA 205 KG

MOC REGULOWANIA 4,5 – 13 KW

ŚREDNICA WYLOTU SPALIN 200MM

ŚREDNICA WYLOTU CDP 150 MM

WYMAGANA SIŁA CIĄGU 12 PA

WYDAJNOŚĆ 85%

