

IMPRESSION R/L 2g L 83.60.34.21 - narożny wkład kominkowy z wysuwanymi drzwiczkami i łączoną szybą

Łączona szyba - wykonanie prawe - kod zam.: **IR2LH 21**

Łączona szyba - wykonanie lewe - kod zam.: **IL2LH 21**

Starannie zbilansowane proporcje, czyste linie i dominujące przeszklenie narożne o dużej powierzchni tworzy z narożnikowej podnoszonej szyby IMPRESSION doskonałą całość. Dzięki ponadczasowemu wzornictwu idealnie pasują do nowoczesnych wnętrz.

- niezwykle wysoka szyba zapewniająca niezapomniane przeżycia związane z ogniem
- narożne przeszklenie składa się z dwóch części
- wysuwane drzwiczki z najnowszym systemem prowadnic **Silent lift** – cicha i łatwa praca drzwiczek
- doskonała precyzja prowadzenia drzwiczek w prowadnicach
- specjalny solidny profil drzwiowy zapewniający długą żywotność
- możliwość wyboru koloru komory spalania (natur i czarny) z możliwością zmiany na palenisko rusztowe
- tryb konwekcyjny i akumulacyjny
- [innowacyjny system odprowadzania spalin DOUBLE SPIN](#)
- CDP (centralne doprowadzenie powietrza)
- regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego za pomocą jednego elementu sterującego
- możliwość wygodnego podłączenia centralnego dopływu powietrza za pomocą kolanka obrotowego Airbox
- możliwość podłączenia bocznego lub górnego wylotu spalin
- zdejmowana klamka częścią wkładu
- możliwość montażu stabilnej pewnej klamki
- w celu zwiększenia zdolności akumulacyjnej możliwość montażu górnego i bocznego zestawu akumulacyjnego MAMMOTH (maks. 3 zestawy boczne)
- doskonały serwis nawet po zabudowie wkładu kominkowego
- spełnia normy: EN 13 229, DIN+, 15a B-VG od 2015, Bimsch V 1/2, Ustawa o ochronie powietrza atmosferycznego RCz

Parametry techniczne

Wysokość	1531 mm
Szerokość	1068 mm
Głębokość	574 mm
Wysokość drzwiczek	556 mm
Szerokość drzwiczek	833 mm
Głębokość drzwiczek	339 mm
Waga*	322/310 kg
Moc regulowana	6,2-16,1 kW
Średnica wylotu spalin	150-200 mm
Średnica króćca spalinowego	200 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wysokość osi tylnego wylotu spalin	1190 mm
Wymagana siła ciągu	11 Pa
Wydajność	81,1 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	3,5 kg/h

*Waga wkładu łącznie z czarną lub natur komorą spalania